



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EVEREST ORDENHADEIRA

Lubrificante para sistemas de bomba de vácuo

DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante com características especiais de aditivação. Desenvolvido especialmente para aplicação na lubrificação de bombas de vácuos em máquinas e equipamentos de ordenha. Elaborado com óleos especiais minerais parafínicos e aditivos antidesgaste, anticorrosão, antioxidante, antiespumante além de apresentar coloração vermelha o que facilita sua identificação e auxiliando em possíveis vazamentos e visualização de nível no reservatório.
- Oferece lubrificação adequada em sua categoria de viscosidade, satisfaz as necessidades de lubrificação nas oscilações de temperatura dos sistemas. Proporciona baixa oxidação, evita o desgaste, corrosão e baixa formação de espuma.
- Atende aos graus de viscosidade disponíveis: ISO VG 68.

“Produto isento de registro conforme Resolução 804/2019 ANP”

* **Disponibilidade:** Embalagens com: 1L(12X1L e 24X1L); 5 litros (CX 4x5L); 20 litros (BB) e 200 litros (TB) e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	PADRÃO(*)
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	ISO 68 Límpido vermelho
COR	ASTM D-1500	-	-
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8550/0,8780
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	61,2 / 74,8
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	5,6 / 9,3
ÍNDICE DE VISCOS. (I.V)	ASTM D2270	-	≥98
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	≥210 °C
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D-97	°C	Máx. -6°C

Nota: (*) Essas informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

ULM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26
R. Dom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - S.P.
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730