



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## EVEREST CHASSI-2 GRAXA LUBRIFICANTE DE CÁLCIO

### DESCRIÇÃO

- Graxa lubrificante, formulada com sabão de cálcio de consistência semi-sólida, constituída de um agente espessante disperso base cálcio em lubrificante base líquida(óleo).
- Fornece ótima demulsibilidade quando em contato com água, repelindo e oferecendo proteção contra ferrugem e o desgaste das partes lubrificadas. É bastante aderente às peças, porém não é recomendada para aplicações onde as temperaturas ultrapassem 70°C, como por exemplo, rolamentos.\*
- Indicada para uso em mancais de buchas sujeito a umidade e pinos de chassi da linha automotiva em geral.
- Grau de consistência NLGI 2

“Produto isento de registro conforme Resolução 804/2019 ANP”

\* **Disponibilidade:** Embalagens nas embalagens: Balde 10 Kg / Balde 18 Kg e Tambor 170 Kg

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	Padrões
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	Semi-sólida
COR	MLLM 001	-	Castanha/Marron
TEXTURA	MLLM 001	-	Lisa
PENETRAÇÃO TRABALHADA 25°	ASTM D-217	mm <sup>1</sup> /10	265 - 295
PONTO DE GOTA °C	ASTM D-566	°C	70 mín.
GRAU DE CONSISTÊNCIA NGLI	-	-	2

Nota: (\*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico  
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26  
Rua Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos -S.P.  
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730