



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EURO EVEREST MOTO 4T 20W-50 SL

Lubrificante para motos 4 tempos

DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante mineral multiviscoso com características de desempenho melhoradas em relação a classificações anteriores como, estabilidade térmica, antidesgaste e elevado índice de viscosidade. É um óleo elaborado com básicos parafínicos selecionados que garantem a formação de película lubrificante adequada, mesmo com as oscilações de temperaturas. Formulado especialmente para atender às exigências de lubrificação dos motores 4 tempos de alta rotação das motocicletas.
 - Proporciona maior proteção contra o desgaste prematuro e controla a formação de depósitos.
 - Excelente desempenho tanto em alta como baixa temperatura, protege contra ferrugem, corrosão, e oxidação mantendo limpo o motor.
 - Aditivação com propriedades que minimizam o deslizamento da embreagem por ser multifuncional.
 - Protege ainda contra o desgaste as engrenagens da transmissão, proporcionando precisão e facilidade no engate das marchas.
- Indicado para motores de motocicletas 4 Tempos. Lubrificando tanto a transmissão, motor e sistema de embreagem.
- Atende as classificações de serviço API SL / JASO MA / T9003:2006.

ANP 20132

* **Disponibilidade:** Embalagem com 1L(24x1); 200 litros (TB) e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	PADRÃO(*)
			SAE 20W-50
APARÊNCIA VISUAL	MLLM.001	-	Límpido/Brilhante
COR	ASTM D-1500	-	3,5 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8620 / 0,8880
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	139,3 / 211,94
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	16,3 / 21,89
ÍNDICE DE VIS. (IV)	ASTM D2270	-	≥110
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	200°C mín.

Nota: (*) Essas informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26
Avenida Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - S.P.
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730