



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EURO EVEREST MOTOR OIL 20W-50 SL

Lubrificante para motores a Gasolina/Alcool/Flex

DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante mineral multiviscoso com características de desempenho melhoradas de índice de viscosidade. Proporciona maior proteção contra o desgaste prematuro e controla a formação de depósitos formados na combustão do óleo. Excelente desempenho tanto em alta como baixa temperatura, protege contra ferrugem e corrosão, mantendo limpo o motor. É um óleo elaborado com básicos parafínicos de alta qualidade que garantem a formação de película lubrificante adequada, mesmo quando ocorrem alterações sensíveis de temperaturas. Indicado para motores gasolina, álcool(etanol), bicombustível (flex) inclusive adaptados ao GNV(Gas Natural Veicular). Pode ser usado em substituição aos níveis de desempenho já obsoletos como por exemplo API-SJ.
- Atende a classificação de serviço API SL e viscosidade GRAU SAE 20W-50.

ANP 20237

* **Disponibilidade:** Embalagem com 1L(24x1); 20 litros (BB) e 200 litros (TB) e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	PADRÃO(*)
			SAE 20W-50
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	Límpido/Brilhante
COR	ASTM D-1500	-	3,5 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8620 / 0,8880
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	139,3 / 211,94
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	16,3 / 21,89
ÍNDICE DE VIS. (LV)	ASTM D2270	-	≥110
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	200°C mín.

Nota: (*) Essas informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26
Avenida Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - S.P.
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730