



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## EURO EVEREST MOTOR OIL 15W40 SL

Lubrificante para motores de veículos leves

### DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante mineral de alto desempenho multigrade, indicado para lubrificação de motores modernos movidos a gasolina, álcool, bicomustível(flex) inclusive adaptados para GNV(Gás Natural Veicular). Sejam multiválvulas, injeção eletrônica ou turbo alimentados. Contém aditivos que proporcionam ação contra o desgaste prematuro, oxidação e controla a formação de depósitos, ferrugem e corrosão, melhorando a limpeza interna do motor. Elaborado com básicos minerais derivados de petróleo de altíssima qualidade e aditivos detergentes, dispersante, melhorador de índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez, anti-espumante, antioxidante e antidesgaste que garantem a formação de película lubrificante adequada, mesmo quando ocorrem variações de temperatura.
- Atende ao nível de desempenho GRAU API-SL e grau de viscosidade SAE 15W-40. Supera as classificações API SF, SG e SH, podendo ser utilizado em suas substituições.

ANP: 19875

\* **Disponibilidade:** Embalagem com 1L(24x1); 200 litros (TB) e Granel.

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	PADRÃO(*)
			<b>SAE 15W-40</b>
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	Límpido/Castanho
COR	ASTM D-1500	-	2,5 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8550 / 0,8780
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	85,4 / 121,94
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	≥12,5 / 16,29
ÍNDICE DE VIS. (LV)	ASTM D2270	-	≥130
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	200°C mín.

Nota: (\*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico  
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26  
Avenida Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos -S.P.  
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730