



# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## ÓRION EVEREST SYN 0W-20 SP

Lubrificante sintético API SP/ILSAC GF-6A

### DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante multigrade formulado com básicos sintéticos de alto desempenho indicado para lubrificação de motores modernos de alto desempenho movidos a bicomcombustível(flex), gasolina, álcool e GNV (Gás Natural Veicular). Sejam multiválvulas, injeção eletrônica ou turbo alimentados. Contém aditivos que proporcionam maior economia de combustível e atua contra a o desgaste prematuro, oxidação e controla a formação de depósitos, ferrugem e corrosão, melhorando a limpeza interna do motor. Proporciona formação de película lubrificante adequada, mesmo quando ocorrem variações sensíveis de temperatura. Recomendado para veículos leves, esportivos nacionais ou importados. São formulados para ajudar a proteger os componentes do sistema de emissões e correias banhadas a óleo além de melhorar na economia de combustível.
- Atende a classificação de serviço API SP / SN Plus / SN/ ILSAC GF-6A e grau de viscosidade SAE 0W-20.

ANP: 22784

\* **Disponibilidade:** Embalagem com 1L(Caixa 12/1 litro) e (Caixa 24/1 litro); tambor de 200 litros e Granel

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unidade	PADRÃO(*)
			<b>SAE 5W-20</b>
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	Límpido/Castanho
COR	ASTM D-1500	-	Máx. 2,5
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8500 / 0,8780
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	39,5 / 60,24
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	≥6,9 / 9,29
INDICE DE VISCOSIDADE (I.V)	ASTM D-2270	-	≥130
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	220º mín.

Nota: (\*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 10/01/2025

Responsável Técnico  
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26  
Avenida Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos -S.P.  
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730