



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

EVEREST HIDRÁULICO HL 68

Lubrificante hidráulico ISO VG 68

DESCRIÇÃO

- Óleo lubrificante mineral parafínico com características, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante além de elevado índice de viscosidade.
Recomendado especialmente à lubrificação de sistemas hidráulicos e circulatórios que operem em condições de serviços leves a médios.
Recomendado para sistemas circulatórios de óleos-dinâmicos, hidrostáticos, bombas e equipamentos com essas características. Lubrificação de mancais planos e de rolamento e redutores onde não exigem o emprego de óleo com aditivos EP, caixas de engrenagens (exceto hypoid) e lubrificação geral de máquinas operatrizes entre outras.
- Atende a classificação DIN 51502 HL(R&O) / Grau de viscosidade ISO VG 68. Nível de desempenho DIN 51524 Part1, ASTM D-6158 TYPE HL.

“Produto isento de registro conforme Resolução 804/2019 ANP”

* **Disponibilidade:** Embalagens com: 5 litros (CX 4x5L); 20 litros (BB) e 200 litros (TB) e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MÉTODO	Unid	PADRÃO(*)
			ISO VG 68
APARÊNCIA VISUAL	MLLM 001	-	Límpido
COR	ASTM D-1500	-	2,5 máx.
DENSIDADE 20/4°C	ASTM D-1298	g/ml	0,8600 / 0,890
VISCOSIDADE 40°C	ASTM D-445	cSt	61,2 / 74,8
VISCOSIDADE 100°C	ASTM D-445	cSt	5,6 / 9,3
ÍNDICE DE VIS. (IV)	ASTM D2270	-	≥90
PONTO FULGOR V.A.C	ASTM D-92	°C	180 °C (Mínimo)

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

U. A - 16/01/2024

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – N°04445335

LLM Lubrificantes Ltda – CNPJ 30.523.274/0001-26
Avenida Bom Jesus da Lapa nº80 - Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos - S.P.
Tels: (11) 2438-8745 / (11) 2472-8730